

LXBCU LXPHV-IP-A0122



Устройство вызова пациента стандартное, прикроватное.

Устройство вызова без функции голосовой связи серии LX, для подключения с соединительными модулями LXCMV IP и LXCMB IP

Общие сведения:

- Применяется для инициации вызова персонала;
- Модуль может быть встроен в медицинскую консоль (инженерное задание для встраивания в консоль предоставляется отдельно);
- Имеет встроенный светодиод – слабое свечение в дежурном режиме, интенсивное свечение при активации вызова;
- Подключение к палатному терминалу RCU5” или RCU10”, электроснабжение от терминалов – PoE;
- Изготовлен из высококачественного пластика с мембранными кнопками (безщелевые устройства).

Технические характеристики:

- Электроснабжение – 12В, токопотребление – 1мА;
- Подключение – 1 разъем RJ45 в порты 3-8 устройства RCU5” или RCU10»;
- Размеры – 80mm*80mm*35mm;
- Размеры отверстия под монтаж: W-55mm D-20mm H-55mm
- Рабочая температура – от -10 до +40;
- Влажность – 30-80%; Влагозащита, брызгозащита;
- Подключение к палатному терминалу RCU5” или RCU10”;
- Изготовлен из высококачественного пластика PC-ABS-FR;
- Цвет – Белый, встроенный светодиод – LED;