

SC KDT 10x, SC KDT 10xs
Контур - часы повторители,
цифровые, табло-календарь
цифры высотой 10мм, односторонние

ПАСПОРТ

КОНТУР ТАБЛО

SC KDG-10x

SC KDG-10x-IP-0124

SC KDG-10x-A-0124

SC KDG-10xs

SC KDG-10xs-IP-0124

SC KDG-10xs-A-0124



1. Общие сведения:

- Сетевые часы повторители - табло с цифровым LED дисплеем и циферблатом, циферблат может быть выполнен 2х видов отображения: часы/минуты или часы/минуты/секунды, дата и время – идеальны для холлов, входных групп, зон ресепшен, банковских офисов;
- Синхронизация: NTP (Poe, код IP в артикуле) или AFNOR (220V, код A в артикуле) . Для часов NTP не требуются никакие дополнительные кабели или источники питания, так как сеть часофикации – аппаратная IP платформа, которая использует стандартные интернет кабели (1 устройство – 1 кабель) для всех устройств системы.
- Цифры LED 4-х стандартных цветов: белый, голубой, красный, зеленый, регулируемая яркость отображения цифр – 4 уровня.
- Безотказная работа на весь период эксплуатации: новейшая SMD LED технология светодиодов, при эксплуатации, даже если 1 или 2 светодиода выходят из строя, на передней панели часов это не видно;
- Безотказная работа на весь период эксплуатации: часы безотказно работают не менее 11 лет (данные светодиоды имеют наработку не менее 100 000 часов непрерывного свечения);
- Подходят для любого интерьера: стильный минималистичный дизайн, черный цвет и несколько вариантов крепления на стену, прямой, на кронштейне потолочном, на кронштейне настенном, на кронштейне двустороннем. Все общественные зоны будут выглядеть стильно и органично, так как часы можно закрепить любым способом, которые предусмотрят дизайнеры;
- Класс защиты: IP43; корпус - черный пластик ABS /PMMA (IP30, IK02) и PPMA поликристалл (метилметакрилат) ;
- Оптимальная дистанция видимости: 40 м. Угол обзора 120 градусов.
- Фиксированное отображение часы-минуты-секунды-дата. Возможно попеременное отображение на двух языках: русский/английский или русский/китайский. Доступен выбор из 23 языков;
- Опционально: могут быть установлены изменяющиеся время/дата/номер недели попеременно;
- Подключение – к любому серверу времени. Энергонезависимая память и моментальная синхронизация (0,2 сек) при повторном подключении электроснабжения.

Модельный ряд(с артикулами):

	Цифры, часы/минуты	Цифры, часы/минуты/секунды
NTP	SC KDG-10x SC KDG-10x-IP-0124	SC KDG-10xs SC KDG-10xs-IP-0124
Afnor	SC KDG-10x SC KDG-10x-A-0124	SC KDG-10xs SC KDG-10xs-A-0124

Вместо x – буква,
указывающая на цвет:
W- белый
G – зеленый
B – голубой
R - красный

2. Технические характеристики:

- Возможны все варианты монтажа: к стене, к потолку, выносные на кронштейне.
- Работа - бесшумная
- Электроснабжение – 12В, токопотребление – макс 3Ватт, 1мА;
- Подключение – UTP Cat5 с оконечном RJ45;
- Высота цифр: 1-я линия 10см (сек. 7 см) и вторая линия 7 см;
- Размеры – 654*346,5мм
- Вес – 4010 гр
- Время наработки на отказ: 100 000 часов;
- Рабочая температура – от -5 до +50, влажность – 30-80%;
- Необходимо врезное отверстие в стене для монтажа, 4 отверстия для крепления (винты в комплект входят).

Все монтажные размеры даны в мм.

